



► Интенсивный
культиватор
Карат





Стерневая обработка сегодня



За последние годы существенно изменились задачи стерневой обработки. Раньше стерневая обработка служила для борьбы с сорняками и рыхления почвы. Сегодня, благодаря использованию гербицидов, сельскохозяйственные угодья практически избавлены от сорняков. Соответственно, на полях сохраняется лишь их небольшое количество.

Большое количество соломы

На сегодняшний день комбайн с шириной жатки до 9 метров обрабатывает большой объем соломы, и



измельчитель часто не может должным образом измельчить и равномерно распределить весь объем соломы. Особенно важно заделывать большое количество пожнивных остатков и падалицу перед посевом последующих культур по мульче. Одновременно нужно разрушить капилляры, чтобы предотвратить потерю влаги почвой. Поэтому очень важна основанная на этих критериях стерневая обработка и подготовка к посеву.

Новый интенсивный культиватор Карат компании ЛЕМКЕН позволяет на разных этапах производить как поверхностную, так среднюю и глубокую обработку почвы. При поверхностной обработке на первом проходе стрельчатые лапы специальной формы смешивают падалицу и пожнивные остатки с верхним слоем почвы. Падалица зерновых находится в верхнем слое почвы и быстро прорастает.

Вторую обработку производят приблизительно через 2 недели. Теперь тот же самый культиватор может работать на глубину 10-15 см. Рабочий орган культиватора проходит стрельчатыми лапами под всходами, срезает их и вырывает с корнем ростки.

При этом интенсивный культиватор Карат интенсивно перемешивает солому и органические остатки и распределяет их равномерно в почве.

Идеален для мульчирующего посева

Если в дальнейшем планируется посев по мульче, и в поверхностном слое почвы находится большое количество соломы, третью обработку интенсивный культиватор Карат может провести на глубину 30 см. Посредством глубокой обработки происходит рыхление всего пахотного слоя почвы и концентрация соломы в верхнем слое почвы уменьшается, что является главными предпосылками успешного мульчированного посева.

Карат – техника лидера



При рабочей ширине от 3 до 6 метров стойки лап интенсивного культиватора Карат расположены на раме культиватора с междурядьем около 28 см. Так достигается основательное перемешивание почвы и соломы.

Для любых потребностей

Различные формы лап позволяют оптимально подобрать интенсивность обработки в соответствии с требованиями. Так, стрельчатые лапы работают неглубоко или почти на поверхности, в то время, как следующую обработку на глубину 10-15 см можно проводить как со стрельчатыми лапами, так и без них, обработка на глубину до 30 см может осуществляться узким долотом. При этом узкое долото работает интенсивно, не увеличивая потребность в тяговом усилии. Новая система быстрой смены рабочих органов позволяет быстро и просто менять лапы культиватора.

Выравнивающие диски за стойками зубьев еще раз перемешивают солому с почвой и качественно выравнивают поверхность почвы.

Катки позволяют достичь исключительного качества обратного уплотнения почвы. Палитра катков ЛЕМКЕН предлагает оптимальный каток для любых почвенных условий.

Интенсивный культиватор Карат фирмы ЛЕМКЕН поставляется с различной шириной захвата и вариантами оснащения.

- Ширина захвата 3 и 4 м, навесной, с цельной рамой.
- Ширина захвата 4 и 5 м, навесной и гидравлически складываемый на транспортную ширину в 3 метра.
- Ширина захвата 4, 5 или 6 метров, полунавесной, гидравлически складываемый на транспортную ширину в 3 метра. Орудие прикрепляется к нижним тягам навески трактора. Транспортная высота всех орудий составляет менее 4 метров.
- Все варианты интенсивного культиватора Карат оснащены защитой от камней со срезными болтами или автоматической пружинной защитой.





Удобство обслуживания включено



► Быстрая и простая замена рабочих органов

Проведение поверхностной или стерневой обработки на средней глубине, а также глубокая обработка с подготовкой посевного ложа для мульчирующего посева при помощи всего одного орудия экономит капитальные и производственные затраты.

- Сверх того Карат может быть оснащен системой замены рабочих органов новой конструкции.

- Откидной фиксатор позволяет снимать весь рабочий орган без инструментов и менять его на узкое долото для глубокого рыхления.

- Изношенные рабочие органы могут быть заменены в мастерской. Благодаря этому существенно уменьшается время на техническое обслуживание.





Выровненная поверхность уже после первой стерневой обработки

Оснащенный стрельчатыми лапами Карат (фото в центре, слева) подходит для первой поверхностной стерневой обработки.

- Междурядье около 28 см позволяет даже при незначительной глубине обработки добиться равномерной и интенсивной заделки соломы.
- Разрушение капиллярной структуры почвы предотвращает ее высыхивание.
- Форма острия лап выбирается для получения оптимального качества перемешивания и требуемого тягового усилия. Долота и направляющие пластины надежно закреплены только одним болтом.



Узкое долото для интенсивного перемешивания и глубокой обработки

Для глубокой обработки почвы от 15 до 30 см имеются два варианта долот на выбор: Узкое долото шириной 8 см (фото справа) и долото без стрельчатых лап шириной 12 см (фото в центре).

- Оба варианта долот либо прикручиваются прямо к стойке культиватора, либо интегрированы в новую систему быстрой замены рабочих органов.
- Для более продолжительного срока использования быстроизнашивающихся деталей, острия лап покрыты твердым сплавом.



Легкое изменение глубины обработки

- Все навесные варианты интенсивного культиватора Карат позволяют бесступенчато менять глубину обработки от 5 до 30 см без использования инструментов.
- В вариантах шириной 3 и 3,5 м регулировка происходит посредством пластины с отверстиями и штифтом, находящимися позади орудия.
- Для удобства доступа в складывающихся вариантах механизм регулировки глубины расположен спереди.





▶ **Большое усилие подъема необслуживаемой системы автоматической защиты**



▶ **Автоматическая регулировка выравнивающих дисков для каждой рабочей глубины**



▶ **Гидравлическая регулировка глубины для работы нон-стоп**

При прохождении препятствий стойка с автоматической системой защиты от перегрузок смещается вверх и назад и тут же возвращается в рабочую позицию.

- Большая высота подъема и большое усилие подъема 550кг на долоте гарантируют бесперебойную работу даже при большой рабочей глубине.
- Дополнительные срезные болты защищают Карат, когда рабочий орган контактирует с камнями или корнями.
- Прочные, кованые стойки и стабильные пружины сжатия выдерживают высокие длительные нагрузки.

При изменении рабочей глубины интенсивного культиватора Крат, выравнивающие диски адаптируются к новой рабочей глубине без последующей регулировки.

- С помощью параллелограмма выравнивающие диски и прикатывающие катки всегда остаются в правильном положении.
- В складывающихся вариантах Карата балансир для каждого элемента катка обеспечивает плавный ход и постоянное ведение по глубине.

Полунавесной интенсивный культиватор Карат в стандартной комплектации оснащен гидравлической регулировкой глубины. Это позволяет плавно изменять рабочую глубину прикатывающими катками во время движения прямо из кабины трактора.

- Здесь ЛЕМКЕН также добивается отличного комфорта в работе. При изменении рабочей глубины нет необходимости в регулировке выравнивающих дисков.
- Для точного ведения на заданной глубине обработки и копирования почвы каждый сегмент катка имеет посередине ось вращения. Таким образом, даже при прохождении неровностей не происходит раскачивания культиватора.





▶ **Интегрированное шасси для большей подвижности**



▶ **Меньше буксования благодаря гидравлическому усилению тяги**



▶ **Хорошее обратное уплотнение даже при большой глубине обработки почвы**

У полунавесного интенсивного культиватора Карат шасси интегрировано в раму культиватора.

- Благодаря этому культиватор внешне компактный, устойчивый и очень подвижный.
- Благодаря выгодному распределению веса могут применяться также тяжелые катки для лучшего обратного уплотнения.
- Небольшое расстояние между точкой крепления к навеске трактора и колесами культиватора уменьшает радиус разворота и позволяет полунавесному Карату легко маневрировать на краю поля.

Полунавесной интенсивный культиватор Карат в стандартной комплектации оснащен гидравлическим усилителем тяги.

- Дополнительный гидравлический цилиндр между верхним рычагом трехточечной навески трактора и дышлом культиватора переносит вес на заднюю ось трактора. При этом шток цилиндра действует как стабилизатор, позволяющий контролировать заданную рабочую глубину при прохождении неровностей почвы.
- Такая «умная балансировка» уменьшает буксование, тем самым, экономя топливо.

При глубокой обработке до 30 см происходит интенсивное рыхление почвы и после него требуется обратное уплотнение почвы.

- Прикатывающие катки «Пакер-Профиль» для прицепного варианта Карата специально разработаны для этих целей. Передний каток с плоским профилем уплотняет почву, задний каток с W-образным профилем наилучшим образом подготавливает посевное ложе.
- Большой диаметр 600 и 540 мм существенно сокращает потребность в тяге.



Технические характеристики

Тип	Лапы/ Пары дисков + одиночный диск	расстояние м/д стойками (см)	расстоянии м/д балками (см)	Ширина захвата (м)	Транспортная ширина (м)	макс. Длина с двойным катком (м)	Вес без катка (са. кг)	Мощность трактора	
								кВт	ЛС
навесной, не складываемый									
Карат 9/300	11/3	27	70	3	3	3,85 ⁽¹⁾	850	77-110	105-150
Карат 9/350	12/3+1	29	70	3,5	3,5 ⁽⁴⁾	3,85 ⁽¹⁾	950	90-129	122-175
Карат 9/400	14/4	28	70	4	4 ⁽⁴⁾	3,85 ⁽¹⁾	1.050	103-147	140-200
навесной, не складываемый, с пружинной защитой									
Карат 9/300 U	11/3	27	70	3	3	4,15 ⁽¹⁾	1.150	77-110	105-150
Карат 9/350 U	12/3+1	29	70	3,5	3,5 ⁽⁴⁾	4,15 ⁽¹⁾	1.320	90-129	122-175
Карат 9/400 U	14/4	28	70	4	4 ⁽⁴⁾	4,15 ⁽¹⁾	1.480	103-147	140-200
навесной, гидр. складываемый									
Карат 9/400 K	14/4	28	70	4	3	3,85 ⁽¹⁾	1.690	103-147	140-200
Карат 9/500 K	17/5	29	70	5	3	3,85 ⁽¹⁾	1.880	129-184	175-250
навесной, гидр. складываемый, с пружинной защитой									
Карат 9/400 KU	14/4	28	70	4	3	4,15 ⁽¹⁾	2.150	103-147	140-200
Карат 9/500 KU	17/5	29	70	5	3	4,15 ⁽¹⁾	2.490	129-184	175-250
полунавесной, гидр. складываемый									
Карат 9/400 KA	14/4+1	28	100	4	3	8,7 ^{(2),(3)}	3.780	103-177	140-240
Карат 9/500 KA	18/6	28	100	5	3	8,7 ^{(2),(3)}	4.190	129-221	175-300
Карат 9/600 KA	21/7	29	100	6	3	8,7 ^{(2),(3)}	4.590	154-265	210-360
Карат 9/700 KA	25/8	28	100	7	3	8,7 ^{(2),(3)}	5.100	180-304	245-420
полунавесной, гидр. складываемый, с пружинной защитой									
Карат 9/400 KUA	14/4+1	28	100	4	3	8,7 ^{(2),(3)}	4.200	103-177	140-240
Карат 9/500 KUA	18/6	28	100	5	3	8,7 ^{(2),(3)}	4.730	129-221	175-300
Карат 9/600 KUA	21/7	29	100	6	3	8,7 ^{(2),(3)}	5.210	154-265	210-360
Карат 9/700 KUA	25/8	28	100	7	3	8,7 ^{(2),(3)}	5.600	180-304	245-420

⁽¹⁾ с 2-ным трубчато-пластинчатым катком 400/400

⁽²⁾ с прикатывающим профильным катком 600/450

⁽³⁾ плюс 0,5 м с длинным дышлом

⁽⁴⁾ превышает допустимые нормы транспортной ширины в некоторых странах

Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Информация по весу машины относится к стандартной комплектации. Фирма ЛЕМКЕН оставляет за собой право на технические изменения.

Сервис - решающий фактор



После покупки техники ЛЕМКЕН начинается известный, практически вошедший в правило сервис ЛЕМКЕН. 16 филиалов предприятия и складов в Германии наряду с дистрибьюторами и импортерами в более чем 40 странах обеспечивают совместно с профессиональными дилерами сельскохозяйственных машин быструю поставку техники и запасных частей. В случае, если необходимой запчасти нет на складе, ее доставят клиенту в течение 24 часов через центр логистики ЛЕМКЕН, который работает круглосуточно 365 дней в году.

Ноу-хау специалистов ЛЕМКЕН

Хорошо подготовленные инженеры сервисной службы всегда готовы помочь фермерам и дилерам, они обеспечивают профессиональное техническое обслуживание и ремонт. Благодаря постоянному обучению сервисная служба ЛЕМКЕН обладает максимальной компетенцией в современной сельскохозяйственной технике.



Оригинальные запчасти соответствуют самым высоким стандартам

Быстро изнашивающиеся детали ЛЕМКЕН специально разработаны для максимального срока службы. Высококачественные стали, современные технологии производства и интенсивный контроль качества обеспечивают длительный срок службы. Поэтому все оригинальные запчасти ЛЕМКЕН имеют определенную маркировку. Оригинальные запчасти ЛЕМКЕН можно заказать через информационную систему и систему заказов ЛЕМКЕН в любое время через интернет.



LEMKEN

Компания ЛЕМКЕН является специалистом в производстве сельскохозяйственной техники. В компании трудятся более 1000 сотрудников по всему миру, товарооборот составляет 215 млн. Евро. Компания принадлежит к ведущим предприятиям Европы. Основанное в 1780 г. как кузница, семейное предприятие сейчас осуществляет производство качественной и высокоэффективной сельскохозяйственной техники для обработки почвы и посева на основном производстве в Альпене, и техники для защиты растений в Хетцерате и Меппене. 70 процентов из почти 14.000 единиц техники, которые компания производит в год, идут на экспорт.



Навесные оборотные плуги



Полунавесные оборотные плуги



Полунавесные необоротные плуги



Полунавесные необоротные плуги



Фронтальные почвоуплотнители



Компактные комбинации



Предпосевные комбинации



Ротационные бороны



Короткие дисковые бороны



Культиваторы



Рыхлители колеи колес



Сеялки



Глубокорыхлители



Навесные опрыскиватели



прицепные опрыскиватели

LEMKEN GmbH & Co. KG
 Weseler Straße 5
 D-46519 Alpen
 Telefon +49 2802 81 0
 Telefax +49 2802 81 220
 lemken@lemken.com
 www.lemken.com

Ваш официальный дистрибьютор техники ЛЕМКЕН:

